

Prekinis pavadinimas: **FLUP® - PCE** pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

104

Atnaujinta: 2018 m. spalio 22 d.

Versija: 1.0 (pakeičia visas ankstesnes versijas)

Puslapis 1 iš 14

1 MEDŽIAGOS / MIŠINIO IR ĮMONĖS PAVADINIMAS

1.1 Produkto identifikatorius

Prekinis pavadinimas: FLUP® - PCE-104

1.2 Svarbūs identifikuoti medžiagos ar mišinio naudojimo atvejai ir nerekomenduojami naudojimo atvejai

Betono skystiklis

1.3 Tiekėjo, pateikiančio saugos duomenų lapą, duomenys

Gamintojas/tiekėjas:

Backstein Engineering GmbH
Langgasse 21
D-65510 Idstein
Vokietija
Tel. +49 (0) 6434/9089115
El. paštas: shop@moertelshop.com

1.4 Skubios pagalbos numeris

Bendrasis nuodų informacijos centras (GGIZ) Meklenburgo-Pomeranijos, Saksonijos, Saksonijos-Anhalto ir Tiuringijos žemėse
GGIZ 24 val. pagalbos numeris vokiečių kalba: telefono numeris +49 361 730730
Austrijai: „Gesundheit Österreich GmbH“ apsinuodijimų informacijos centras: telefono numeris +43 1 406 43 43

2 GALIMI PAVOJAI

2.1 Medžiagos arba mišinio klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Pagal GHS kriterijus produktas neprivalo būti klasifikuojamas.

2.2 Ženklavimo elementai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

2.2.1 Produkto piktogramos ir įspėjamasis žodis

Prekinis pavadinimas: **FLUP[®] PCE** pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

104

Atnaujinta: 2018 m. spalio 22 d.

Versija: 1.0 (pakeičia visas ankstesnes versijas)

Puslapis 2 iš 14

Pagal GHS kriterijus produktas neprivalo būti ženklinamas.

2.2.2 Pavojingumą nulemiantys komponentai, nurodyti etiketėje

Netaikoma

2.2.3 Pavojingumo nuorodos

Netaikoma

2.2.4 Saugos nurodymai

Netaikoma

2.3 Kiti pavojai

Netaikoma

3 SUDĖTIS / INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

3.1 Medžiagos

Netaikoma

3.2 Mišiniai

3.2.1 Sudėtis / informacija apie sudedamąsias dalis

Polimeras, kurio pagrindą sudaro polikarboksilato eteris

3.2.2 Pavoingos medžiagos

Ypatingų pavojų nežinoma

4 PIRMOJI PAGALBA

4.1 Pirmoji pagalba

4.1.1 Bendrieji nurodymai

Pagalbos teikėjai turi pasirūpinti savo saugumu. Nedelsiant nusirengti užterštus drabužius.

4.1.2 Po sąlyčio su oda

Susilietus su oda, nedelsiant nuplauti dideliu kiekiu vandens ir muilo. Jokiu būdu nenaudoti tirpiklių. Jei pasireiškia dirginimas, kreiptis į gydytoją.

4.1.3 Po sąlyčio su akimis

15 minučių plačiai atidarius akis kruopščiai praplauti tekančiu vandeniu, kreiptis į oftalmologą.

4.1.4 Įkvėpus

Įkvėpus dulkių: ramybė, šviežias oras, medicininė pagalba

4.1.5 Nuryjus

Nedelsiant išskalaukite burną ir išgerkite daug vandens, kreipkitės į gydytoją. Vėmimą sukelkite tik tuo atveju, jei tai nurodo Apsinuodijimų informacijos centras arba gydytojas.

4.2 Svarbiausi ūminiai ir vėliau pasireiškiantys simptomai bei poveikis

Simptomai: svarbiausi žinomi simptomai ir poveikis aprašyti produkto etiketėje (žr. 2 skyrių) ir (arba) 11 skyriuje.

4.3 Nurodymai dėl skubios medicininės pagalbos ar specialaus gydymo

Gydymas: simptominis gydymas (dekontaminacija, gyvybinių funkcijų palaikymas), specifinio priešnuodžio nežinoma.

5 PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės:
putos, vandens purkštuvas, gesinimo milteliai, anglies dioksidas

Dėl saugumo priežasčių netinkamos gesinimo priemonės: stiprus vandens srautas

5.2 Ypatingi pavojai, kylantys dėl medžiagos ar mišinio

Anglies dioksidas, anglies monoksidas, sveikatai kenksmingi garai, azoto oksidai, dūmai, suodžiai

5.3 Gaisro gesinimo nurodymai

Speciali apsauginė įranga: dėvėti autonominį kvėpavimo aparatą.

Kita informacija: Pavojus priklauso nuo degančių medžiagų ir gaisro sąlygų. Nuo karščio kenčiančius indus aušinti vandeniu. Užterštą gesinimo vandenį surinkti atskirai, jis neturi patekti į kanalizaciją ar nuotekas. Užterštas gesinimo vanduo turi būti šalinamas pagal valdžios institucijų reikalavimus.

6 VEIKSMAI NESĄMONINGO IŠSIPLĖŠIMO ATVEJU

6.1 Asmeninės atsargumo priemonės, apsauginė įranga ir veiksmai avarijos atveju

Nevirškinkite dulkių. Naudokite apsauginius akinius/veido apsaugą. Naudokite asmeninę apsauginę aprangą. Laikykitės įprastų atsargumo priemonių, taikomų dirbant su cheminėmis medžiagomis.

6.2 Aplinkos apsaugos priemonės

Sulaikyti užterštą vandenį/gesinimo vandenį. Neleisti patekti į kanalizaciją/paviršinius vandenį/gruntinius vandenį.

6.3 Sulaikymo ir valymo metodai bei medžiagos

Mažiams kiekiams: surinkti ir pašalinti tinkama įranga. Užterštą medžiagą pašalinti pagal taisykles.

Dideliais kiekiais: surinkti ir pašalinti naudojant tinkamą įrangą. Surinktą medžiagą pašalinti pagal nustatytas taisykles. Vengti dulkių susidarymo. Naudoti įrankius, nesukeliančius kibirkščių.

6.4 Nuorodos į kitus skyrius

Informaciją apie saugų naudojimą žr. 7 skyriuje Informaciją apie

asmenines apsaugos priemones žr. 8 skyriuje Informaciją apie

šalinimą žr. 13 skyriuje

7 NAUDOJIMAS IR LAIKYMAS

7.1 Apsaugos priemonės, skirtos saugiam naudojimui

7.1.1 Nurodymai dėl saugaus naudojimo

Venkite dulkių susidarymo. Dirbdami dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius ir apsauginius akinius/veido apsaugą. Venkite įkvėpti dulkių/rūko/garų. Perpilant didelius kiekius be ištraukimo įrangos: naudokite kvėpavimo apsaugą.

7.1.2 Nurodymai dėl apsaugos nuo gaisro ir sprogimo

Numatykite priemones prieš elektrostatinį įkrovimą – laikykite atokiau nuo uždegimo šaltinių – pasirūpinkite gesintuvais. Laikykite atokiau nuo uždegimo šaltinių – nerūkykite. Dulkių ir oro mišinys gali būti sprogi. Venkite dulkių susidarymo. Pakankamai koncentruotos dulkių dalelės ore sudaro sprogį mišinį. Sumažinti dulkių susidarymą, pašalinti atviras liepsnas ir kitus uždegimo šaltinius. Kasdieniniame darbe reikėtų užtikrinti tvarką ir švarą, kad ant paviršių nesikauptų dulkių. Sausas milteliai gali įkrauti statinę elektra dėl trinties perpilant ir maišant. Numatykite tinkamas apsaugos priemones, pvz., elektrinį žemimą ir jungimą su masės jungtimi arba apsauginę dujų atmosferą.

Dulkių sprogimo klasė 1 (Kst vertė >0 iki 200 bar m s-1).

7.1.3 Nurodymai dėl bendrųjų higienos priemonių

Darbo metu nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, atsižvelgiant į nesuderinamumą

7.2.1 Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpykloms

Tinkamos talpyklų medžiagos: didelio tankio polietilenas (HDPE)

Papildoma informacija apie laikymo sąlygas: Laikyti tik originalioje pakuotėje vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje, atokiai nuo ugnies šaltinių, šilumos ar liepsnos. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

7.2.2 Bendro sandėliavimo nurodymai

Nenurodyta

7.2.3 Papildoma informacija apie laikymo sąlygas

Laikyti tik originalioje pakuotėje vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje, atokiai nuo uždegimo šaltinių, šilumos ar liepsnos. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Medžiaga/produktas aukštesnėje temperatūroje/slėgyje linkęs sukepti.

Apsaugoti nuo viršijimo šios temperatūros: 40 °C

Prekinis pavadinimas: **FLUP[®] PCE** pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

104

Atnaujinta: 2018 m. spalio 22 d.

Versija: 1.0 (pakeičia visas ankstesnes versijas)

Puslapis 6 iš 14

7.2.4 Sandėliavimo klasė

Laikymo klasė pagal TRGS 510 (buvusi VCI, Vokietija): (11) Degios kietosios medžiagos

8 EKSPOZICIJOS RIBOJIMAS IR STEBĖJIMAS / ASMENINĖ APSAUGOS ĮRANGA

8.1 Stebėtini parametrai

Komponentai, kuriems nustatyti ekspozicijos darbo vietoje ribiniai dydžiai:

Siekiant įvertinti apsaugos priemonių, pvz., vėdinimo, veiksmingumą arba kvėpavimo takų apsaugos priemonių būtinybę, gali prireikti atlikti darbo vietos matavimus. Kadangi tai reikalauja specialių žinių, šią užduotį turėtų atlikti tik akredituotos matavimo tarnybos. Tinkamoms ekspozicijos nustatymo stebėjimo procedūroms taikomos Europos standartai EN 482, 689 ir 14042. Be to, Vokietijoje reikia laikytis TRGS 402.

7631-86-9: Silicio dioksidas

AGW 4 mg/m³ (TRGS 900 (DE)), įkvėpiamoji frakcija, taikoma koloidinei silicio rūgščiai (CAS Nr. 7631-89-9), įskaitant pirogeninę silicio rūgštį ir drėgnuoju būdu pagamintą silicio rūgštį (precipituota silicio rūgštis, silikagelis)

8.2 Poveikio ribojimas ir stebėsena

8.2.1 Tinkamos techninės kontrolės priemonės

Techninės priemonės ir tinkamų darbo metodų taikymas turi pirmenybę prieš asmeninės apsaugos priemonių naudojimą. Užtikrinti gerą vėdinimą. Tai galima pasiekti naudojant vietinę ištraukimo sistemą arba bendrą ištraukiamąjį vėdinimą.

8.2.2 Bendrosios apsaugos ir higienos priemonės

Venkite įkvėpti dulkių. Be asmeninės apsaugos priemonių, būtina dėvėti uždarus darbo drabužius. Venkite poveikio

- prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Reikia laikytis įprastų atsargumo priemonių, taikomų dirbant su cheminėmis medžiagomis. Naudojimo metu nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Prieš pertrauką ir darbo pabaigą nusiplauti rankas ir (arba) veidą. Po darbo pasirūpinti odos valymu ir priežiūra. Pirštines reikia reguliariai tikrinti prieš naudojimą. Prireikus jas reikia pakeisti (pvz., esant nedidelėms skylėms).

8.2.3 Kvėpavimo takų apsauga

Kvėpavimo takų apsauga esant nepakankamai ventiliacijai. Dalelių filtras, turintis mažą kietųjų dalelių sulaikymo gebą (pvz., EN 143 arba 149, P1 arba FFP1 tipo)

8.2.4 Odos apsauga

Nepralaidžios pirštinės, lengvi apsauginiai drabužiai

Prekinis pavadinimas: **FLUP[®] PCE** pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

104

Atnaujinta: 2018 m. spalio 22 d.

Versija: 1.0 (pakeičia visas ankstesnes versijas)

Puslapis 7 iš 14

8.2.5 Akių apsauga

Apsauginiai akiniai su šonine apsauga (rėminiai akiniai) (pvz., EN 166)

8.3 Aplinkos poveikio ribojimas ir stebėsena

8.3.1 Oras

Informaciją apie aplinkos ekspozicijos ribojimą ir stebėjimą galima rasti 6 skyriuje.

8.3.2 Vanduo

Informaciją apie aplinkos poveikio ribojimą ir stebėjimą galima rasti 6 skyriuje.

8.3.3 Dirvožemis

Informaciją apie aplinkos poveikio ribojimą ir stebėseną galima rasti 6 skyriuje.

9 FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Išvaizda _____ Milteliai, nuo gelsvos iki
rusvos spalvos. Kvapas _____ Būdingas
Lydimosi temperatūra _____ Nenustatytas, medžiaga/produktas suyra.
Virimo temperatūra _____ Netaikoma
Uždegimo temperatūra _____ Netaikoma
Savaiminis užsidegimas _____ Temperatūra: 155 °C. Produktas nebuvo išbandytas.
Ši informacija buvo nustatyta remiantis panašios struktūros ar sudėties medžiagomis/produktais.
Duomenys pateikiami miltelių pavidalo kietajai medžiagai. Medžiaga iki nurodytos temperatūros
savaimė neužsidega. (Tyrimo tipas: savaiminis užsidegimas esant padidintai temperatūrai,
metodas: VDI 2263, 1 lapas, 1.4.2)
Sprogimo pavojus _____ Apatinė sprogimo riba: 40 g/m³, analogiškai
produktui, turinčiam panašią sudėtį.
Tankis _____ Tūrinis tankis apie 300–600
kg/m³ Tirpumas vandenyje _____ Tirpsta (20 °C)
Organiniai tirpikliai _____ Nenustatyta
Kietųjų dalelių kiekis _____ 100 %
Kita informacija _____ Minimali uždegimo energija: 30–100 mJ
Induktyvumas: 1 mH Dalelių dydžio pasiskirstymas: < 250 µm

10 STABILUMAS IR REAKTYVUMAS

10.1 Reaktyvumas

Nesukelia pavojingų reakcijų, jei laikomasi saugojimo ir naudojimo taisyklių bei nurodymų,

Nekorozijuoja metalo.

10.2 Cheminis stabilumas

Produktas yra stabilus, jei laikomasi saugojimo ir tvarkymo taisyklių bei nurodymų.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Produktas yra stabilus, jei laikomasi saugojimo ir tvarkymo taisyklių bei nurodymų.

10.4 Sąlygos, kurių reikia vengti

Žr. SDB 7 skyrių – Tvarkymas ir laikymas.

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Stiprios rūgštys, stiprios bazės, stiprūs oksidatoriai, stiprūs reduktoriai

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Nesusidaro pavojingi skilimo produktai, jei laikomasi saugojimo ir tvarkymo taisyklių bei nurodymų

11 TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

11.1 Informacija apie toksikologinį poveikį

11.1.1 Ūmus toksiškumas

Po vienkartinio peroralinio vartojimo praktiškai netoksiškas. Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra tenkinami.

11.1.2 Pirminis dirginantis

poveikis Odai

Naudojant pagal paskirtį ir tinkamai elgiantis, dirginimo poveikio nesitikima. Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra tenkinami.

Akių

Naudojant pagal paskirtį ir tinkamai elgiantis, dirginimo poveikio nesitikima. Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra tenkinami.

11.1.3 Sensibilizacija

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra tenkinami.

11.1.4 Mutageniškumas

Cheminė struktūra nesukelia jokių ypatingų įtarimų dėl tokio poveikio. Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra tenkinami.

11.1.5 Kancerogeniškumas

Cheminė struktūra nesukelia ypatingų įtarimų dėl tokio poveikio. Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra tenkinami.

11.1.6 Reprodukcinis toksiškumas

Cheminė struktūra nesukelia ypatingų įtarimų dėl tokio poveikio. Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra tenkinami.

11.1.7 Papildoma toksikologinė informacija

Toksinis poveikis vystymuisi:

Cheminė struktūra nesukelia ypatingų įtarimų dėl tokio poveikio. Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra tenkinami.

Specifinis toksinis poveikis tikslinėms organams (vienkartinis poveikis):

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra tenkinami.

Toksinis poveikis esant pakartotiniam vartojimui ir specifinis toksinis poveikis tikslinėms organams (pakartotinis poveikis):

Nėra vertinamų tyrimų dėl toksiškumo pakartotinai vartojant. Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra įvykdyti.

Įkvėpimo pavojus:

Aspiracijos pavojaus nėra.

Remiantis mūsų patirtimi ir turima informacija, tinkamai elgiantis su produktu ir jį naudojant pagal paskirtį, jis nekelia pavojaus sveikatai. Produktas nebuvo tiriamas. Toksikologiniai teiginiai buvo padaryti remiantis atskirų komponentų savybėmis.

12 INFORMACIJA APIE POVEIKĮ APLINKAI

12.1 Toksiškumas

Vandens organizmams daromo toksiškumo vertinimas:

Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai nėra tenkinami. Labai tikėtina, kad nėra akūtai žalingas vandens organizmams.

12.2 Patvarumas ir skilimas

Gali būti biologiškai skaidoma. Netirpią dalį galima mechaniniu būdu atskirti tinkamose nuotekų valymo įrenginiuose. Polimerinė produkto dalis sunkiai biologiškai skaidoma.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Duomenų nėra.

12.4 Judėjimas dirvožemyje

Duomenų nėra.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Produktas neatitinka PBT (patvarus/bioakumuliacinis/toksiškas) ir vPvB (labai patvarus/labai bioakumuliacinis) kriterijų.

12.6 Kiti žalingi poveikiai

Produkte nėra medžiagų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 2037/2000 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų I priede.

Kitos ekotoksikologinės pastabos:

Neleiskite produktui nekontroliuojamai patekti į aplinką. Produktas nebuvo išbandytas. Ekotoksikologiniai teiginiai buvo padaryti remiantis atskirų komponentų savybėmis.

13 ATLIKIMO NURODYMAI

13.1 Atliekų tvarkymo procedūros

13.1.1 Rekomendacija

Reikia laikytis nacionalinių ir vietinių teisės aktų reikalavimų. Likučius reikia šalinti taip pat kaip ir medžiagą/produktą.

13.1.2 Atliekų kodas pagal Europos atliekų katalogą

Nenurodyta

13.1.3 Neišvalytos pakuotės

Užterštą pakuotę reikia kuo geriau ištuštinti. Po atitinkamo valymo ją galima perduoti perdirbti.

14 INFORMACIJA APIE TRANSPORTAVIMĄ

Pagal transportavimo taisykles (ADR, RID, ADN, IMDG, IATA/ICAO) nėra pavojingų medžiagų

Prekinis pavadinimas: **FLUP[®] PCE** pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

104

Atnaujinta: 2018 m. spalio 22 d.

Versija: 1.0 (pakeičia visas ankstesnes versijas)

Puslapis 11 iš
14

14.1 UN numeris

Netaikoma

14.2 Tinkamas UN siuntimo pavadinimas

Netaikoma

14.3 Pervežimo pavojingumo klasės

Netaikoma

14.4 Pakuotės grupė

Netaikoma

14.5 Pavojai aplinkai

Netaikoma

14.6 Specialios atsargumo priemonės vartotojui

Nėra žinoma

14.7 Birių krovinių gabenimas pagal MARPOL konvencijos 73/78 II priedą ir pagal IBC kodeksą

Neįvertinta

15 TEISINIAI AKTAI

15.1 Saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimai / specifiniai teisės aktai, taikomi medžiagai ar mišiniui

15.1.1 ES nuostatos

Nenurodyta

15.1.2 Nacionaliniai teisės aktai

Pavojingumo vandeniui klasė (VwVwS (Vokietija) 4 priedas): (1) Mažai pavojinga vandeniui.

15.1.3 Kiti reikalavimai, apribojimai ir draudimai

Nėra žinoma

15.2 Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas nereikalingas

16 KITOS INFORMACIJA

16.1 Bendrieji reikalavimai

Šioje saugos duomenų lape pateikta informacija grindžiama mūsų dabartinėmis žiniomis ir patirtimi bei apibūdina produktą saugos reikalavimų atžvilgiu. Ši informacija jokių būdu neturi būti laikoma analizės sertifikatu, techniniu duomenų lapu ar prekės savybių aprašymu (produkto specifikacija). Iš saugos duomenų lape nurodytų identifikuotų naudojimo būdų negalima daryti išvadų apie sutartą produkto savybes ar jo tinkamumą konkrečiam naudojimui tikslui. Mūsų produkto gavėjas savo atsakomybe privalo laikytis galimų intelektinės nuosavybės teisių bei galiojančių įstatymų ir nuostatų.

16.2 Pavojingumo frazių tekstas (pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008), nurodytas 2 ir 3 skyriuose

Flam. Liq. 2 [H225] – 2 kategorijos degiosios medžiagos: lengvai užsidegantis skystis ir garai

Flam. Liq. 3 [H226] – 3 kategorijos degiosios medžiagos: degus skystis ir garai Flam. Sol. 2 [H228

] – 2 kategorijos degiosios medžiagos: degus kietas

Met. Corr. 1 H290] – Medžiagos ar mišiniai, turintys korozinį poveikį metalams: gali būti korozinis metalams

Acute Tox. 3 [H301] – 3 kategorijos ūmus toksiškumas: nuodingas nurijus

Acute Tox. 4 [H302] – 4 kategorijos ūmus toksiškumas: kenkia sveikatai nurijus

Asp. Tox. 1 [H304] – [kvėpimo pavojus, 1 kategorija: gali būti mirtinas, jei nurijus ir patekus į kvėpavimo takus

Acute Tox. 4 [H312] – 4 kategorijos ūmus toksiškumas: kenkia sveikatai, patekus ant odos

Odos korozija 1A [H314] – Odos korozija / odos dirginimas 1A kategorija: Sukelia sunkius odos nudegimus ir sunkius akių pažeidimus

Skin. Irrit 2 [H315] – Odos ėsdinimas / odos dirginimas 2 kategorija: Sukelia odos dirginimą

Skin Sens. 1 [H317] – Odos jautrinimas 1 kategorija: Gali sukelti alergines odos reakcijas

Eye Dam. 1 [H318] – Sunkus akių pažeidimas / akių dirginimas 1 kategorija: Sukelia sunkų akių pažeidimą

Acute Tox. 3 [H330] – 3 kategorijos ūmus toksiškumas: įkvėpus kelia pavojų

gyvybei Acute Tox. 3 [H331] – 3 kategorijos ūmus toksiškumas: įkvėpus

nuodingas

Prekinis pavadinimas: **FLUP® PCE** pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

104

Atnaujinta: 2018 m. spalio 22 d.

Versija: 1.0 (pakeičia visas ankstesnes versijas)

Puslapis 13 iš 14

Acute Tox. 4 [H332] – 4 kategorijos ūmus toksiškumas: įkvėpus kenkia sveikatai

STOT SE 3 [H336] – Specifinis toksinis poveikis tam tikriems organams (vienkartinis poveikis) 3 kategorija: Gali sukelti mieguistumą ir apsvaigimą

STOT RE 2 [H373] – Specifinis toksinis poveikis tam tikriems organams (pakartotinis poveikis) 2 kategorija: Ilgalaikis arba pakartotinis poveikis (ilgalaikis arba pakartotinis įkvėpimas/kontaktas su oda/nurijimas) gali pakenkti organams

Aquatic Acute 1 [H400] – Pavojaingas vandens telkiniams, 1 kategorija: labai toksiškas vandens organizmams

Aquatic Chronic 2 [H411] – Lėtas pavojus vandens aplinkai, 2 kategorija: toksiškas vandens organizmams, su ilgalaikiu poveikiu

16.3 Santrumpos ir akronimai

[ADR] Tarptautinis reglamentas dėl pavojingų krovinių vežimo geležinkeliu (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) [AGW] Darbo vietos ribinė vertė

[AwSV] Įrenginių, kuriuose naudojamos vandeniui pavojingos medžiagos, reglamentas [BGR] Profesinių draugijų taisyklės

[BimSchV] Potvarkis dėl Federalinio emisijų kontrolės įstatymo įgyvendinimo [CAS] Chemical Abstracts Service

[DIN] Vokietijos standartizacijos instituto standartas [EC] Efektyvi koncentracija

[EG] Europos bendrija

[EINECS] Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas [EN] Europos norma

[GHS] Pasaulinė suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema

[IATA-DGR] Tarptautinės oro transporto asociacijos pavojingų krovinių vežimo taisyklės [IBC kodeksas] Tarptautinis kodeksas dėl laivų, skirtų vežti pavojingas chemines medžiagas kaip birius krovinius, statybos ir įrangos

[ICAO-TI] Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos techninės instrukcijos [IMDG kodeksas] Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas

[ISO] Tarptautinės standartizacijos organizacijos standartas

[IUCLID] Tarptautinė vieninga cheminių medžiagų informacijos duomenų bazė [LC] Letali koncentracija

[LD] Letali dozė

[log Kow] Pasiskirstymo koeficientas tarp oktanolio ir vandens

[MARPOL] Jūrų taršos konvencija = Konvencija dėl jūrų taršos iš laivų prevencijos

[OECD] Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija [

PBT] Patvarus, biologiškai kaupiasi, toksiškas

[REACH] Cheminių medžiagų registracija, vertinimas ir autorizacija (Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006)

[RID] Tarptautinis reglamentas dėl pavojingų krovinių vežimo geležinkeliu

[SDB] Saugos duomenų lapas

[STOT] Specifinis toksinis poveikis tam tikriems organams [TRGS

] Techninės taisyklės dėl pavojingų medžiagų

[UN] Jungtinės Tautos

[VOC] Lakieji organiniai junginiai

[vPvB] labai patvarūs ir labai biologiškai kaupiasi [VwVwS] Administracinė nuostata dėl vandeniui pavojingų medžiagų

Prekinis pavadinimas: **FLUP[®] PCE** pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

104

Atnaujinta: 2018 m. spalio 22 d.

Versija: 1.0 (pakeičia visas ankstesnes
versijas)

Puslapis 14 iš
14

[WGK] Pavojaus vandeniui klasė